

ВЪРТЕЛИВ ОКАЧВАЧ С ПРУЖИНА

NORGIPS®

Въртелив окачвач с пружина
за профили CD 60



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Въртеливият окачвач с пружина е изработен от поцинкована ламарина с дебелина 0,7 mm. Системен продукт, принадлежащ към групата аксесоари. Заедно с шиша на окачвача представляват цялостен окачвач за окачени тавани. Метален рамков елемент в съответствие с PN-EN 13964:2014-05.

ПРИЛОЖЕНИЕ

За вътрешна употреба като елемент от конструкция, поддържаща гипсокартонени плоскости. Въртелив окачвач с пружина за фиксиране на профили CD 60 (те са елементи на решетъчната конструкция на окачени тавани) към хоризонталните елементи, напр. към тавана чрез монтажни шишове. Окачвач, монтиран към профилите с ключалка. Използването на окачвача позволява таванът да се окачва на височина от 150 mm за конструкции на едно ниво и от 180 mm - при две нива.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Материал	DX51D
Номинална дебелина на ламарината [mm]	0.7
Вид защита от корозия	Поцинкована стомана
Трайност	Клас B.
Реакция на огън	A1
Допустимо полезно натоварване [N]	326
Разрушаващо натоварване [N]	853



Плоскост + Профил + Смес + **Аксесоари** = Система NORGIPS

ПРЕДИМСТВА

- **Системност.** Изпитвани в системи за сухо строителство NORGIPS.
- **Безопасност на употреба.** Изработени от поцинкована ламарина с дебелина 0,7 mm.
- **Пожарна безопасност.** Изпитвани в противопожарни системи с обявена огнеустойчивост.
- **Маркировка.** Описания за лесна идентификация на продукта.



Пълен окачвач за окачен таван NORGIPS

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА

Групова опаковка (кашон)	Бройки в опаковка [бр.]
1	50

УКАЗАНИЕ

Окачвачът трябва да се съхранява на закрито.

Не трябва да се излага на пряко въздействие на атмосферните условия. Аксесоарите трябва да се използват в съответствие с препоръките на производителя и указанията на проекта. Други приложения трябва да бъдат консултирани с проектанта.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Стандарт PN-EN 13964:2014-05 „Елементи на метални рамки за употреба с гипсокартонени плоскости. Определения, изисквания и методи на изследване.“

Декларации за експлоатационни характеристики: налични на уебсайта www.norgips.bg

Норгипс ООД

ул. Краковяков 50,
02-255 Варшава, Полша
тел. + 48 605 338 181

www.norgips.bg

Данните в тази листовка представляват само описание на продукта. Това са общи насоки, основани на нашите знания и опит и не се отнасят за конкретни приложения. Тъй като постоянно подобряваме и усъвършенстваме нашите продукти, запазваме си правото

да променяме техните параметри без предварително уведомление. Представените данни не могат да бъдат основание за каквито и да е претенции. Ако имате въпроси, моля, свържете се с техническия отдел на Норгипс или представител на Норгипс.