

# NORGIPS FINAL FINISH

**NORGIPS®**

Готова довършителна шпакловъчна смес за тънкослойна шпакловка гипсокартонени плоскости и други минерални основи



## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- Тънкослойна шпакловка на цялата повърхност на гипсокартонени плоскости (Q3, Q4)
- Тънкослойна шпакловка на цялата повърхност на минерални основи, т.е.:
  - - устойчиви гипсови, варови, варо-цементови мазилки
  - - бетонни повърхности, газобетонни блокчета, гипсови блокчета
- Осигурява идеално гладък последен слой мазилка или облицовка
- Препоръчва се като основа за матови тънкослойни и копринено-гланцови бои

## ПРЕДИМСТВА

- Готова за употреба – спестява време за приготвяне на разтвора на строителния обект, а фабричната подготовка гарантира високо и постоянно качество
- Идеално гладка – осигурява идеално гладки повърхности
- Ограничава разхода на бои – основа с ниска степен на абсорбиране
- Лесно нанасяне – уникалната консистенция и високата адхезия позволяват лесно и бързо нанасяне и разнасяне
- Лесно шлифване – след като изсъхне, може лесно да се шлифова и обработва

## ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

|                          |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                      | 2A в съответствие с EN 16963: 2014                                                                                                                                                                                    |
| Реакция на огън          | A2-s1, d0 - незапалим                                                                                                                                                                                                 |
| Допустима дебелина       | 0-3 мм, нанесено в един слой                                                                                                                                                                                          |
| Температура на прилагане | Мин. 13°C                                                                                                                                                                                                             |
| Разходни норми           | 0,4 кг/м2 – тънкослойна шпакловка за гипсокартонени плоскости<br>0,5 кг/м2 на един слой – тънкослойна шпакловка на гипсова мазилка<br>1,8 кг/мм/м2 – тънкослойна шпакловка на минерални основи<br>1,7 кг/л – плътност |
| Срок на годност          | 12 месеца                                                                                                                                                                                                             |
| Опаковка                 | Кофа: 20 кг (36 бройки на палет)                                                                                                                                                                                      |

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

| Опак.                                                                               | Наименование                | Описание                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|  | <b>NORGIPS EXTRA FINISH</b> | Готова финашна шпакловка |



Плоскост + Профил + Смес + Аксесоари = Решения NORGIPS

## РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА

| Опаковка<br>[кг] | Брой на палет<br>[бр.] | [кг] |
|------------------|------------------------|------|
| 20               | 36                     | 720  |

## ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата, върху която ще се нанася шпакловъчната смес, трябва да бъде суха, стабилна и без прах. По-големите вдлъбнатини и неравности трябва да се запълнят с гипсова шпакловъчна смес Norgips Super Filler. Препоръчително е основата да се изравни, като се нанесе слой от универсалната шпакловъчна смес Norgips Extra Finish. Абсорбиращи или нестабилни основи трябва да се грундират с дълбоко проникващ препарат.

## ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА

Готовата шпакловъчна смес Norgips Final Finish може да се нанася след разбъркване. За да се получи необходимата порядъка консистенция на сместа (напр. при машинно нанасяне), тя може да се разрежи, като се добави вода в количество не по-голямо от 1 литър на 20 кг смес и след това да се разбърка

## ПОЛАГАНЕ НА СМЕСТА

Сместа може да се полага ръчно или машинно. Максималната дебелина на сместа, нанесена в един слой, не трябва да надвишава 3 мм.

## ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

- Шпакловката трябва да се нанася при температура на въздуха и основата мин. + 13°C. Съхранявайте продукта в затворена опаковка при температура от + 1°C до + 35°C. Не го излагайте на замръзване и слънчева светлина. Ако е настъпило краткотрайно замръзване на продукта, размразете го на стайна температура.
- Продължителността на изсъхване на шпакловката зависи от температурата и влажността в помещението (обикновено до 12 часа).
- Срокът на годност е 12 месеца.
- За повече информация посетете [www.norgips.bg](http://www.norgips.bg)

## Норгипс ООД

ул. Рацлавица 93, 02-634 Варшава

тел. +48 22 36 96 330

факс: +48 22 36 96 302

[www.norgips.bg](http://www.norgips.bg)

Данните в тази листовка представляват само описание на продукта. Това са общи насоки, основани на нашите знания и опит и не се отнасят за конкретни приложения. Тъй като постоянно подобряваме си усъвършенстваме нашите продукти, запазваме си правото

да променяме техните параметри без предварително уведомление. Представените данни не могат да бъдат основание за каквито и да е претенции. Ако имате въпроси, моля, свържете се с техническия отдел на Норгипс или представител на Норгипс.