

NORGIPS START & FINISH

NORGIPS®

Готова довършителна шпакловъчна смес с увеличена производителност за шпакловка на фуги на гипсокартонени плоскости и тънкослойна шпакловка на минерални основи



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- Шпакловане на фуги на гипсокартонени плоскости с използване на армираща лента (ниво на шпакловка Q1).
- ЗАВЪРШВАЩО ШПАКЛОВАНЕ НА ФУГИ на гипсокартонени плоскости (ниво на шпакловка Q2).
- ТЪНКОСЛОЙНА ШПАКЛОВКА НА ЦЯЛАТА ПОВЪРХНОСТ на гипсокартонени плоскости (ниво на шпакловка Q3 и Q4) и минерални основи
- ШПАКЛОВАНЕ НА ВИДИМИ ЗАКРЕПВАЩИ и довършителни елементи
- ЗАЛЕПВАНЕ НА ЪГЛОВИ ЛАЙСНИ в преградни стени от гипсокартонени плоскости
- ЗАПЪЛВАНЕ НА ДРАСКОТИНИ И ВДЪЛЪБНАТИНИ по повърхността на гипсокартонени плоскости и варо-циментови мазилки с дълбочина до 3 мм

ПРЕДИМСТВА

- Универсален продукт, подходящ за запълване на фуги и изравняване на повърхности на гипсокартонени плоскости с всякакво ниво на завършване (Q1, Q2, Q3, Q4).
- Заменя както фугиращите, така и завършващите смеси
- Подходящ като завършваща смес за пожароустойчиви прегради (Q2, Q3, Q4)
- Отлична адхезия
- Подходящ за помещения с повишена влажност (бани, кухни)
- Висока устойчивост на напукване
- Подходящ за механично нанасяне

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип	3A в съответствие с EN 13963:2005 AC 2006
Реакция на огън	A2-s1, d0 - незапалим
Допустима дебелина	0-3 мм, нанесено в един слой
Температура на прилагане	Мин. 10°C
Разходни норми	0,15 кг/м ² – вграждане на армираща лента 0,10 кг/м ² – запълване на ръбовете на гипсокартонени плоскости 1,35 кг/мм/м ² – тънкослойно шпакловане на повърхността
Срок на годност	12 месеца
Опаковка	Кофа: 20 кг (30 бройки на палет)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Опак.	Наименование	Описание	Опак.	Наименование	Описание
	NORGIPS EXTRA FINISH	Готова довършителна смес		NORGIPS FINAL FINISH	Идеално гладка шпакловъчна смес



Плоскост + Профил + Смес + Аксесоари = Решения NORGIPS

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА

Опаковка [кг]	Брой на палет [бр.]	[кг]
20	30	600

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да е здрава, суха, без мазнини, прах и ронещи се частици. Преди да нанесете шпакловката върху повърхности с ниско сцепление (например върху маслени бои), тези основи трябва да бъдат надраскани, например с шкурка и след това почистени от прахта и изронените частици. Абсорбиращите и нестабилни основи трябва да бъдат подсилени с дълбоко проникващ грунд.

ПОЛАГАНЕ НА СМЕСТА

Сместа може да се прилага ръчно или машинно. Максималната дебелина на сместа, нанасяна в един слой, не трябва да надвишава 3 мм.

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА

Преди да нанесете сместа, разбъркайте я леко на ръка или използвайте бъркалка с ниска скорост. Когато прилагането на сместа се извършва машинно, тя може да бъде леко разрежена чрез добавяне на чиста вода на порции, не по-големи от 250 ml. След добавяне на вода, разбъркайте сместа отново. За нанасяне на сместа използвайте чисти инструменти.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

- Шпакловката трябва да се нанася при температура на въздуха и основата мин. + 10°C. Съхранявайте продукта в затворена опаковка при температура от +5°C до +30°C. Не го излагайте на замръзване и слънчева светлина. Ако е настъпило краткотрайно замръзване на продукта, размразете го при стайна температура.
- Времето за изсъхване е приблизително 2,5 ч/мм при условия T=25°C, RH=70%.
- Срокът на годност е 12 месеца.
- Подробна информация за продукта може да бъде намерена на www.norgips.bg.

Норгипс ООД

ул. Краковяков 50,
02-255 Варшава, Полша
тел. + 48 605 338 181

www.norgips.bg

Данните в тази листовка представляват само описание на продукта. Това са общи насоки, основани на нашите знания и опит и не се отнасят за конкретни приложения. Тъй като постоянно подобряваме и усъвършенстваме нашите продукти, запазваме си правото

да променяме техните параметри без предварително уведомление. Представените данни не могат да бъдат основание за каквито и да е претенции. Ако имате въпроси, моля, свържете се с техническия отдел на Норгипс или представител на Норгипс.